

Link do produktu: <http://www.solarsystemy.pl/lampa-solarna-uliczna-6m-tg-sl150-led-40w-6500lm-150wp-650wh-p-1697.html>



Lampa Solarna Uliczna 6m TG-SL150 LED 40W 6500lm 150Wp 650Wh

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

5 dni

Opis produktu

Lampa Solarna pracuje w 4 trybach

Podstawowe parametry techniczne

- wysokość całej lampy 7m
- wysokość masztu: 6m
- wysokość źródła światła LED: 6m
- źródło światła : 40W- 140 diód Bridgelux
- wymiary oprawy :653x230x 117mm
- strumień świetlny: 6500lm
- ściemnianie lampy : tak
- barwa światła (biała chłodna): 5000-6000K
- trwałość źródeł światła:> 50 000h
- napięcie zasilania: 12V
- pojemność akumulatorów: LiFe04 litowy 650Wh ,>2000cykli
- Warunki pracy:
 - temperatura -30°C ~ 60°C
 - wilgotność 10% ~ 95%
- moc modułu fotowoltaicznego: 150W
- wymiary panela : 1300x666x62mm
- mikroprocesorowy regulator pracy lampy: tak
- Czujnik ruchu: nie
- stopień ochrony oprawy : IP 65
- czas ładowania akumulatorów:
 - lato 4h
 - zima 10h
- okres autonomii systemu: 2-3dni
- kolor podstawowy: słup stalowy ocynkowany
- fundament prefabrykowany: opcja/dopłata

Sugerowane odległości między lampami co 20-30m

Remote Control

Come from nature, light up the future

6 working modes



- DEMO:** No matter day or night, light "on" for 1 minute. Only for test use
- OFF:** Light "off", no matter day or night
- L:** At night, 100%-2hrs, 60%-3hrs, 20%-dawn
- T:** At night, 100%-3hrs, 50%-3hrs, 30%-2hrs.
- M:** At night, 100%-3hrs, 50%-3hrs
- U:** At night, 100%-3hrs, 50%-3hrs(Highlight mode)

- Note:
1. Default is L mode, can choose best mode according to different sunshine condition.
 2. The three LED indicator lights will twinkle if modes changing successfully.
 3. Once a certain mode was set successfully, it will be reserved until you change other modes with remote control.
 4. U Highlight mode: Increase 30% on the original basis, mean 3H-130%, 3H-80%.

Termin realizacji uzależniony jest od ilości koszt transportu ustalany indywidualnie