

Link do produktu: <http://www.solarsystemy.pl/wewnetrzna-karta-modbus-do-inwerterow-solarinfini-p-1517.html>



Wewnętrzna karta Modbus do inwerterów SolarInfini

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

Karta Modbus dostarcza systemy UPS i falownika PV z funkcją komunikacji z PC poprzez protokół MODBUS:
I Implementacja protokołu Modbus

I Zapewnia funkcje MODBUS tym przeczytać rejestrów i zapis rejestrów.

I Zapewnia interfejs RS232 i RS485

Główne cechy

Sterowanie w czasie rzeczywistym i monitorowanie UPS lub wielokrotnego falowników poprzez RS-232 / RS-485, port komunikacyjny

Obsługuje protokół Modbus RTU

Wbudowany przełącznik DIP do konfiguracji RS-485 i RS-232

Zapewnia funkcje MODBUS tym odczytywanych rejestrów i zapis rejestrów

Zapewnia ochronę przed przepięciami

Model	Modbus
Protocol Support	Modbus RTU
Power Input	12 V
Power Consumption	0.5 watt (max.)
Operating Temperature	0 ~ 40°C
Operating Humidity	0 ~ 95%
Network Connection	RS-485 and RS232/RS-485 through isolated RJ45 port
Baud Rate	2400 bps/4800 bps/9600 bps/19200 bps
Parity	Even/Odd/None
PHYSICAL	
Dimension, D x W x H (mm)	84 x 43 x 14
Net Weight (kgs)	34.7 g